

## VISTA-48LA



Honeywell International se complace en introducir el panel de control VISTA-48LA. Más poderoso que el VISTA-48D y al mismo precio, este nuevo panel de control ofrece carga / descarga por internet con el módulo 7845i-ENT, soporte para dos teclados gráficos táctiles, aumento de dígitos en el número telefónico de reporte y la característica "Busca" (sonido agudo) para informe directo a usuario final.

### CARACTERÍSTICAS

---

- 8 zonas básicas alámbricas, hasta 7 pueden ser dobladas o doble balanceadas
- 3 particiones independientes, una puede ser seleccionada como área común
- 48 códigos de usuario, cada uno con niveles asignables de autoridad
- Carga / Descarga por internet
- Soporte de teclado gráfico
- Aumento de dígitos de número para reporte telefónico
- Restablecimiento automático de alarma
- Código desabotaje (CS) lock out
- Compatible con la serie inalámbrica 5800 (hasta 40 zonas)
- Expande hasta 48 zonas alámbricas ó inalámbricas
- 48 zonas en total
- Controlado por reloj de tiempo real y con capacidad de 254 eventos en memoria
- Monitor de falla en línea telefónica
- Agendas Hora/Día para usuarios, salidas, ventana de tiempo para autoarmado/desarmado
- Soporta hasta 16 relevos y/o dispositivos X-10
- 2 Salidas programable de voltaje en la tarjeta principal

## CARACTERÍSTICAS

---

### Carga/Descarga

Carga / Descarga por internet usando el módulo 7845I/7845I-ENT.

### Particionamiento Avanzado:

- Hasta 3 particiones independientes
- Partición No. 3 puede ser área común
- Usuarios pueden ser asignados a cualquier combinación de particiones

### Memoria de Eventos:

- 254 eventos de memoria visualizables a través del COMPASS Downloader o por teclados alfanuméricos

### Código de Instalador Separado:

- VISTA-48LA tiene código de instalador separado para fácil servicio

### Monitor Incorporado de Falla en Línea Telefónica:

- El monitor de falla de VISTA-48LA puede advertir sobre problemas con la línea de comunicaciones del sistema de seguridad

### Agendas:

- Hasta 32 agendas, 8 definidas por el instalador y 24 definidas por el usuario
- Códigos de usuario pueden ser asignados a de uno a ocho grupos, cada grupo posee su propia ventana de tiempo y días de la semana dentro de los cuales los códigos de usuario son funcionales
- La agenda de operación puede controlar el horario y días
- La agenda de transmisión puede controlar el horario y días de los reportes de pruebas
- Cada partición tiene su propia agenda para autoarmado/desarmado y pueden tener la opción de ser repetitivas o no repetitivas (agendas temporales)
- Todas las agendas, de usuario, salidas y autoarmado/desarmado pueden tener la opción de ser repetitivas o no repetitivas (agendas temporales)

### Facilidad para Usuario Final:

El VISTA-48LA soporta dispositivos inalámbricos particulares que simplifican la vida al cliente. Disponible en 315MHz

(Serie AP), 345 MHz

(Serie EU) y 868 MHz (Serie H)

- 5802AP, 5802MN, 5802MN2, 5802EU & 5802H - Supervisado tipo Collar o clip a cinturón
- 5804, 5804AP, 5804EU & 5804H - Llavero inalámbrico de 4 botones programables

- 5839, 5839EU & 5839H - Teclado Alfanumérico de características completas, inalámbrico y de 2 vías
- Característica "Busca" (sonido agudo) – número telefónico al que llama el sistema en caso de una alarma.
- Característica Presente y Activo– monitorea de actividad de los ocupantes en una instalación protegida
- Opción de Retardo de Sirena durante Armado parcial

Estas emocionantes interfaces para usuarios final eliminan la complejidad en el armado y desarmado, así como la necesidad de retardos de entrada / salida [Excepto 5804]

### Familia de Teclados Compatibles:

HONEYWELL ha llevado tecnología del teclado a nuevas alturas. Estos nuevos teclados ofrecen facilidad de uso, diseño liso, una puerta removible y compatibilidad total.

- Serie 6148 - Nuevo diseño, Pantalla LCD de palabras fijas, teclas iluminadas (lenguajes locales), tamper de protección (en modelos seleccionados)
- Serie 6164 - Nuevo diseño, Pantalla LCD iluminada personalizable de 2 x 16, teclas iluminadas, 4 zonas incorporadas / un relevo programable y 4 teclas auxiliares. (versiones en lenguaje local y genéricos pueden requerir cubiertas opcionales en lenguajes locales)
- Teclados Gráficos Táctiles– Soporta hasta 2 teclados Gráficos; 6270 TouchCenter y Symphony con iconos de fácil entendimiento y avisos controlados por menú, centro de mensajes incorporado, armando con un sólo botón, control de iluminación y aparatos eléctricos.

Estos teclados cubren el rango completo de aplicaciones, desde bajo hasta alto perfil.

### Conveniencia y controles:

El VISTA-48LA puede controlar hasta 16 diferentes dispositivos dentro de un hogar o sitio de negocios. Estos dispositivos pueden ser activados por:

- Dispositivos inalámbricos
- Teclados inalámbricos
- Eventos del sistema (Modo armado, desarmado, alarmas, etc)
- Agendas de tiempo

### Los Mejores Inalámbricos:

La serie 5800 tiene un rango en exteriores de hasta 1 Km. La serie 5800 H tiene un rango en exteriores de hasta 0.5Km. Los sistemas híbridos de Honeywell (combinación de alámbricos / inalámbricos) han sido reconocidos como una herramienta eficaz para superar obstáculos de instalación.

## ESPECIFICACIONES

---

### • Eléctrico:

- La serie 5 Potencia Auxiliar 12VDC, 600 mA máx.
- Soporta batería de hasta 7AH
- Transformador 16.5 VAC / 40 VA
- Salida de Alarma 12 VDC, 2.0 A máx.
- Salidas de Voltaje Programables: A en 12 VDC/ 100mA y B en 12 VDC/ 30 mA

### • Salida de Control:

- 16 salidas programables soportadas
- Soporta 2 salidas programables incorporadas de voltaje
- Soporta hasta 4 tarjetas de relevos (parte n. 4204) con 4 relevos por tarjeta o menos si los relevos del teclado 6164 son usados
- Transformador / Interfase Opcional X-10 (n. de parte 4300 para 60 Hz/110VAC o XM10E/XF-10 para 50Hz/230VAC) puede ser usada para controlar hasta 15 dispositivos de recepción X-10

### • Zonas:

- 8 zonas alámbricas
  - Método seleccionable de cableado: NC, NA, RFL supervisada, doble balanceada, zona doblada
  - Respuesta seleccionable: 10 mseg., 400msec., 700msec., 1.2 sec.
  - Asignable a cualquier partición
  - 23 tipos de zona para escoger, 4 de los cuales son personalizados y configurables por el instalador
  - Supresión programable de sensor intermitente

### Dispositivos Soportados:

#### • Receptores Inalámbricos:

- Serie 5800
  - 5882AP, 5881ENX, 5883, 5882EU & 5882EUH hasta 40 zonas
  - 60mA
  - 6128RF, 6150RF hasta 16 zonas & 6128RFH-UK hasta 40 zonas (Inglés)-85 mA

#### • Dispositivos Inalámbricos Soportados

- 5839, 5839EU & 5839H Teclados alfanuméricos inalámbricos de 2 vías
- Llaveros inalámbricos 5804AP, 5804, 5804BD, 5804BDV, 5804EU y 5804H
- Diversidad de recepción con dos antenas
- Montaje remoto para mejor recepción (o local dentro del control)
- Supervisión individual, detección de interferencia en RF e indicación de batería baja

#### • Dispositivos de Expansión Alámbricos

- 4219 - 8 zonas alámbricas - 16mA
- 4204 hasta 4 relevos - 15mA (Cada relevo activo consume 40mA)
- 4229 - 8 zonas alámbricas y 2 relevos
- 36mA

### • Soporte dispositivos portadores de línea

- 4300 Transformador/interfase: 60Hz, 110VAC
- XF-10 transformador/interfase: 50Hz, 230VAC
- XM10E interfase: 50Hz, 230VAC

### • Teclados

- 6164 lenguaje personalizado (requirido para programación) - 100mA
- Serie 6148, LCD de palabras fijas - 25mA
- 6270 TouchCenter and Symphony
- Soporta detectores de humo de dos hilos - hasta 16 detectores de zona en uno
- Dispositivos de Interruptor de llave
  - 4146 interruptor de llave, uno por partición

### • Transmisores

- Familia 5800
  - Baterías de 3 voltios Duracell Litio
  - 5800/5800AP-1 km rango, serie EU hasta 300 mts, serie H hasta 0.5km
  - Modo de Aprendizaje
  - Tamper de protección contra retiro de cubierta o de muro Standard en serie EU/H

### • Listado de Agencias

- Aprobado CE
- Aprobado para Europa Oeste
- Aprobado para Australia

# VISTA-48LA

## ESPECIFICACIONES

---

### • Comunicaciones

- Discado multifrecuencia o pulso decaico
- Formatos soportados
  - HONEYWELL Contact ID
  - HONEYWELL 4 + 2 Express
  - Robofon Contact ID
  - Robofon 6 + 2
  - Formato de seguimiento de indicación audible
- Capacidades de reporte
  - Dividido
  - Doble
  - Dividido / Doble
- Reporte Expandido
- Reporte Hexadecimal soportado
- Códigos de hasta 6 dígitos PABX soportados y hasta 30 dígitos en números de telecomunicación
- Toma de línea de doble polo
- Reportes de batería Baja 11.2-11.6 VDC
- Soporte de reporte por pérdida y restauración de AC
- Verificación de Audio de Alarma (Voz en dos vías)
- Soporta Honeywell UVS y AVS-EU

## PARA ORDENAR

**VISTA-48LA** Español, Portugués, Inglés

**Honeywell Security & Custom Electronics**  
Honeywell International Inc.  
P.O. Box 9035  
Syosset, NY 11791  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

LA06006  
L/VIS48REVSP/D  
May 2006  
©2006 Honeywell International Inc.

**Honeywell**